




- jednoduchá montáž
- nastaviteľný v troch smeroch / nastaviteľný ve třech směrech



- otvárací uhol / otevírací úhel 125°
- hĺbka misky / hloubka misky 11,3 mm
- priemer misky / průměr misky 35 mm
- hrúbka dvierok / tloušťka dveří 14 - 24 mm

- Závěs naložený 125° / Závěs naložený 125°




Technické parametre

typ závěsu	otvárací uhol	obj. kód - 1 ks
naložený	125°	NK-NL-SN-125

použitelné typy montážnych platničiek /  
použitelné typy montážních destiček

H-2, H0

Technický náčrt misky závěsu [mm] /  
Technický náčrt misky závěsu [mm]



Tabuľka montážnych vzdialeností [mm]

Závěs naložený / Závěs naložený		Kalkulácia montážnych vzdialeností / Kalkulace montážních vzdáleností			
D	K	3	4	5	6
-2	H	19	20	21	22
0		17	18	19	20
2		15	16	17	18

Dovozca pre Slovenskú republiku:

NÁBYTKÁR, s.r.o., Nábřežie Oravy 2909/5  
026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

tel.: +421 43/586 40 72 fax: +421 43/582 36 49  
Orange: +421 905 998 076-8 mail: objednavka@nabytkar.sk  
T-mobile: +421 911 912 572 web: www.nabytkar.com

Dovozce pro Českou republiku:

NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o., Blanenská 1764  
664 34 Brno - Kuřim, Česká Republika

tel.: +420 541 212 271 fax: +420 541 212 490  
O2: +420 602 707 720 mail: cz@nabytkar.com  
T-Mobile: +420 734 604 982 web: www.nabytkar.com